



ATELIERS UITSLUITEND
VOOR KERKORGELBOUW.

A. STANDAART. ROTTERDAM.

GERRIT VAN DE LINDESTRAAT 37-39.

TELEF. 9667.

Rotterdam, 9 Juli 1917.

Den Wel Ed. Geb. Heer P. Lamaison van Heenvliet, Albier.

s. s. t. t.

Wel Ed. Heer!

Ingevolge Uw vereerend verzoek heb ik het genoegen U hier, naar de ter plaatse verzamelde gegevens, opgave te mogen doen en omschrijving met schetsontwerp te mogen geven voor een rein pneumatisch kerkorgel, geheel compleet met onderbouw, orgeloksaal met opgang, enz.

Hoewel het uitwendige betrekkelijk byzaak is, dient er ook te dien opzichte eenige aanwijzing te zyn, zoodat teekening en foto zyn bygevoegd.

Waar het omgaat is het inwendige, dat van superieure kwaliteit moet zyn om een onberispelyk blyvend functioneeren, onder alle omstandigheden te kunnen waarborgen.

Door artistieke bewerking van in eigen ateliers gemengd metaal, kan de innige fynheid de solostemmen worden gebracht en die volheid in het ensemble waaraan ons fabrikaat nu zyn reputatie dankt.

Als dispositie is voor het nieuwe instrument het volgende ontworpen:

1. Prestant	8 voet (24 frontsprekend)	8. Mixtuur	4 sterk.
2. Bourdon	16 „	9. Tremulant.	
3. Roerfluit	8 „	10. Octaafkoppel.	
4. Viola	8 „		P E D A A L .
5. Voix Celeste	8 „	11. Subbas	16 voet (
6. Octaaf	4 „	12. Koppel Ped. Manuaal.	
7. Woudfluit	2 „		

Combinatieknoppen voor „Volle werk”, „Forto”, „Piano”, Aflosser.

Registers als drukkers, vlak boven te klaviertoetsen gemonteerd. (Door onze nieuwe toepassing van het tuimelsysteem is de minste vingerdruk voldoende om ze oogenblikkelyk, zelfs onder het spel, in werking te stellen.

~~Ze worden uit massief elfeniet vervaardigd en van porceleinen naamplaatjes voorzien.~~

De windlade van het orgel zal van eerste soort kurkdroog Slavonisch eikenhout worden construeerd, pypenstokken en apparaten van Spaansch mahonie.

Het binnenvypwerk zal een gegarandeerd gehalte aan Banka Tin bevatten van 45%, de fro

Het windtoestel zal bestaan uit een ruim berekend dubbel reservoir met twee aanvoer of voedingsbalgen, alles dubbel belederd met eerste soort schapenleder.

Voor de pneumatische inrichting zullen buizen van vertind hardlood zonder naad, worden gebezigd.

Het orgeloksaal wordt over de geheele kerkbreedte aangebracht ter diepte van 2.25M. Een doorlopende bint van 30 x 10 c. M. zal beide kerkmuren met ankers verbinden, onder het orgel worden twee kolommen geplaatst.

In deze bint en den torenmuur zullen dwarsbinten worden verbonden waarover een vloer van 25 m. M. wordt gelegd. Onder wordt een plafond van kraaldeelen aangebracht, aan de voorzyde wordt een profiellyst geplaatst.

Ter weerszyden van het orgel komt een balustrade in boogvorm van paneelwerk met triplex-paneelen.

Een en ander hoeft niet te worden aanvaard als het niet aan de hoogste eischen voldoet. Twintig jaar absolute garantie wordt op het instrument verleend.

Transport, reis en verblyfkosten zyn in den prys begrepen, bygeleverd wordt een afsluiting over het klavier en een muziekkastje van gepolyst Spaansch mahonie, eikenhouten organistbank.

Prys voor het complete werk f2800.00 (twee duizend acht honderd gulden).

My tot het geven van meer uitvoerige inlichtingen gaarne bereid verklarend, heeft inmiddels de eer te mogen zyn, met alle Hoogachting gaarne Uw dw. dienaar:



P. S. De dispositie kan desgewenscht zonder kostenvermeerdering gewyzigd worden. De totale orgelhoogte is 4.752 *16.*

Pilase Schiedamschedijk